



pojemność (l):	6
ciśnienie (bar):	3,5
ilość na palecie (szt.):	35
uszczelnienie:	FPM
indeks:	WTI.2232
EAN:	5904447012396

Karta produktu

# Opryskiwacz Xi6 Air Cleaning Pro+ 6,0L FPM

(WTI.2232)

Przeznaczony do aplikacji agresywnych środków chemicznych. Jest odporny na substancje najczęściej stosowane w budownictwie, przemyśle drogowym, przemyśle naftowym (np. podczas aplikacji środków ropopochodnych). Znajduje zastosowanie w myjniach samochodowych, na budowach, w warsztatach mechanicznych, jak również podczas mycia i zabezpieczania maszyn i urządzeń (np. budowlanych).

Opryskiwacz jest wyposażony w przyłącze kompresorowe, dzięki czemu można szybko i łatwo uzupełnić ciśnienie w zbiorniku bez konieczności ręcznego pompowania. Do napompowania opryskiwacza wystarczy zwykły kompresor warsztatowy i pistolet do pompowania kół.

**CECHY:**

przyłącze kompresorowe - szybkie i łatwe uzupełnianie ciśnienia

lanca z włókna szklanego - o długości 50 cm

wygodny lejek - wygodne wlewanie płynów

zawór bezpieczeństwa - kontrola ciśnienia

wygodny pas nośny - komfort użytkownika podczas długotrwałej pracy

