

**LOCTITE®****BEYOND THE BOND**

# POZNAJ LOCTITE® 55 W NOWYM OPAKOWANIU!

ZINTEGROWANA POKRYWKA






ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ  
NA UDERZENIA

70% PLASTIKU Z RECYKLINGU

ERGONOMICZNY UCHWYT



**STWORZONY  
DO NIEZAWODNEGO  
USZCZELNIANIA  
POŁĄCZEŃ  
GWINTOWYCH**

-  Prosty i szybki w zastosowaniu
-  Nie ześlizguje i nie zsuwa się podczas dokręcania
-  Błyskawicznie wypełnia szczeliny w zwojach
-  Tworzy niezawodne i trwałe uszczelnienie
-  Pozwala na korektę gwintu do 45°

DOPUSZCZENIA:



GAZ: -20°C DO +70°C, DO 5 BAR  
WODA PITNA: DO +85°C, DO 16 BAR

PARA WODNA: DO +130°C, DO 7 BAR  
INSTALACJE TLENOWE: DO +60°C, DO 20 BAR

WODA SPOŻYWCZA  
WODA UŻYTKOWA: DO +85°C, DO 20 BAR

INSTALACJE Z WODOREM

Henkel

## SZYBKI I NAJPROSTSZY SPOSÓB USZCZELNIANIA

Odpowiednio dobrany materiał włókien i pasty doszczelniającej pozwalają na zastosowanie w instalacjach z takimi mediami jak: gaz ziemny, para wodna, woda, woda pitna, powietrze czy wodór.

### 2 w 1

Nie wymaga past doszczelniających

### OPTYMALNE NASZĄCZENIE PASTĄ

- Nie wypływa
- Nie brudzi
- Zapewnia wysoką estetykę złącza

### ZASTOSOWANIE

Zalecana ilość nawinięć znajduje się na opakowaniu

### PRZYDATNOŚĆ

60 miesięcy od daty produkcji



MATERIAŁ  
GWINTU

METAL  
PLASTIK

MAKSYMALNA  
ŚREDNICA

TESTOWANY  
DO 4"

SZCZELNOŚĆ

NATYCHMIASTOWA

ZAKRES TEMP.  
PRACY

DO 149°C

WYDAJNOŚĆ

260 GWINTÓW 3/4"  
ZE 160M

KOREKTA  
ZŁĄCZA

DO 45°

**Henkel Polska Sp. z o.o.**  
**Adhesive Technologies**

ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa  
tel. +48 22 56 56 200  
email: loctite55.polska@henkel.com  
www.www.henkel-adhesives.com/pl

**ZESKANUJ KOD QR  
ABY OBEJRZEĆ  
PRZEWODNIK WIDEO**

